

ARKSH O a 5 U



O – HORNÍ INSTALACE
U – SPODNÍ INSTALACE


BEZTLAKOVÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S BATERIÍ V PROVEDENÍ NAD A POD UMYVADLO



KRYTÍ IP21D



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



REGULACE
TEPLoty



DĚLKA
ZÁRUKY

- BEZTLAKOVÝ OHŘEV VODY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z PLASTU
- RESET SYSTEM
- BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PŘEHŘÁTÍ
- ANTI-VAKUUM SYSTEM
- POLYURETANOVÁ IZOLACE
- TERMOSTAT PROTI PŘEHŘÁTÍ
- KONTROLKA PROVOZU
- VNĚJŠÍ REGULACE TEPLoty VODY
- DODÁVÁ SE VČETNĚ SPECIÁLNÍ VODOVODNÍ BATERIE

*single
point*

Technická data – Rozměry

		ARKSH 5U	ARKSH 5O
Objem	l	5	5
Výkon	W	2000	2000
Napětí	V	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	9	9
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	80	85
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,25	0,25
Max. provozní tlak	bar	0	0
Hmotnost	kg	3,3	3,3

	ARKSH 5U	ARKSH 5O
a mm	250	270
b mm	385	417
c mm	184	195

ARKSH 5 U

ARKSH 5 O

OBJEDNACÍ KÓD

879009

879008

